



B ON MAX BOX

Prezzo in offerta

Trattativa Riservata

IVA ESCLUSA

IVA DEDUCIBILE

DETTAGLI DEL VEICOLO

Potenza	Cambio	Cilindrata
69 CV (51 kW)	Manuale	1 cm ³
Alimentazione		
Diesel		

CARATTERISTICHE

Tipo di veicolo	Nuovo	Carrozzeria	Altro, 2 porte, 2 posti	Colore esterno	Bianco Pastello
Trazione	Sconosciuta	Emiss. CO ₂ ciclo misto	0 g/km	Classe emissioni	ZEV

DOTAZIONI DI SERIE

ABS	Alette parasole	Alzacristalli elettrici	Avvisatore acustico di sicurezza
Bluetooth®	Cavo ricarica batterie	Chiusura centralizzata	Cinture di sicurezza
Display multifunzione	ESC / Electronic Stability Control	Fari a led	Garanzie
Illuminazione abitacolo	Illuminazione ambientale	Impianto audio con touchscreen	Kit emergenza
Luci diurne	Parabrezza termico	Partenza in salita assistita	Personalizzazioni Linea e Stile
Pneumatici 4 Stagioni	Portabicchiere	Presa 12V aggiuntiva	Presa di ricarica normale
Regolatore di velocità - Cruise Control	Sedili abbattibili	Sedili anteriori regolabili	Sedili regolabili
Sistema audio	Sistema di apertura keyless	Specchietti retrovisori elettrici	Specchietti retrovisori elettrici e riscaldabili
Tetto apribile in tela	Volante regolabile		

DESCRIZIONE E NOTE

SEMIRIMORCHIO FURGONATO ISOTERMICO PER GRUPPO REFRIGERANTE

DISPONIBILE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI CASCINA (PI)

Caratteristiche:

DIMENSIONI

- Lunghezza: 13.600 mm
- Larghezza: 2.600 mm
- H utile interna 2650 mm
- Altezza ralla: 1.180 mm

STRUTTURA

- Longheroni in acciaio a sezione variabile a forma di doppio T ad alto limite elastico
- Telaio anteriore incassato nel pianale
- Piatto ralla da 10 mm fuori dall'incasso
- Barra paraincastro posteriore
- Ganci nave RO-RO IMO

ASSALI/SOSPENSIONI/ZAMPE APPOGGIO

- 3 assali SAF con freni a disco
- Sospensioni pneumatiche

FRENI

- Impianto frenante omologato CE a doppio circuito
- Attacchi aria con filtro incorporato
- EBS WABCO 2S/2M con sistema RSS antiribaltamento
- Controllo elettronico usura pastiglie freno

PNEUMATICI

- Pneumatici PREMIUM 315/80 R 22,5
- Cerchi in ACCIAIO

IMPIANTO ELETTRICO

- Impianto elettrico protetto a 24 V.
- Spine ISO 7 + 7 poli (bianco nero) e 15 poli
- Gruppo ottico posteriore a 7 servizi con supporto targa
- Avvisatore acustico di retromarcia
- Luci anteriori e laterali a LED
- Luci interne a LED incassate nel tetto

VERNICIATURA

- Telaio in cataforesi KTL verniciato RAL 7016
- Portale posteriore in acciaio inox

CARROZZERIA

- Tetto isolato spessore 85 mm
- Pareti laterali spessore 65 mm
- Pavimento spessore 137 mm
- Zoccolo battipallet in acciaio altezza 240 mm
- Congiunzioni elementi costruttivi con profilati in alluminio
- Cremagliera fermacarico altezza a circa 1.200 mm dal pianale
- Piano di carico rivestito in alluminio