

IVECO DAILY 35 C14H 3450 CAB. HD

Prezzo in offerta

Trattativa Riservata

IVA ESCLUSA

IVA DEDUCIBILE

DETTAGLI DEL VEICOLO

Potenza	Cambio	Cilindrata
136 CV (100 kW)	**Manuale**	**2.287 cm^3**

Alimentazione

Diesel

CARATTERISTICHE

Tipo di veicolo	Nuovo	**Carrozzeria**	Furgone, 2 porte, 3 posti	**Colore esterno**	Bianco Pastello
Trazione	Posteriore	**Emiss. CO_2 ciclo misto**	0 g/km	**Classe emissioni**	Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE

Airbag lato conducente	Alternatore	Alzacristalli elettrici	Antifurto
Barre stabilizzatrici attive	Batteria	Chiavi e telecomandi	Chiusura centralizzata
Cinture di sicurezza	Cristalli atermici	Display multifunzione	ESP / Electronic Stability Program
Fari con accensione automatica + sensore pioggia	Indicatore cambio marcia	Interni in tessuto	Kit riparazione pneumatici / tirefit
Limitatore di velocità	Pacchetto sicurezza	Predisposizioni	Sensori parcheggio posteriori
Serbatoio AdBlue	Serbatoio carburante	Sistema di assistenza al mantenimento della corsia	Sistema di frenata anti collisione
Sistema di riconoscimento stanchezza guidatore	Sospensioni	Specchietti regolabili	Start & Stop

OPTIONAL INCLUSI

3 posti

DESCRIZIONE E NOTE

IVECO DAILY 35C14 PASSO 3450, ALLESTITO CON FURGONE ISOTERMICO F.LLI BENAGLIO, DIMENSIONI UTILI 3.720 X 2.080 X H. 2.000 mm, SPESSORI COMPLESSIVI IN mm: PARETI ALTERALI 60; TESTATA ANTERIORE, TESTATA POSTERIORE E TETTO 80; PIANALE 100. DUE PORTE POSTERIORI CON CHIUSURE ESTERNE E CERNIERE INOX, FERMAPORTE AUTOMATICI INOX, SCALETTA ESTRAIBILE A GRADINI IN ACCIAIO ZINCATO. PORTALE POSTERIORE IN ALLUMINIO CON BASE PIANALE IN ACCIAIO INOX, N°2 PLAFONIERE INTERNE A LED CON ACCENSIONE A SENSORE DI MOVIMENTO, N°2 TAMPONI PARACOLPI IN GOMMA POSTERIORI, CONTROTELAIO IN ACCIAIO ZINCATO, PARAFANGHI E CASSETTA ATTREZZI IN PVC, N°1 FORO DI SCARICO ANTERIORE, N°2 LUCI SAGOMA POATERIORI ROSSE. PORTA LATERALE A 1 BATTENTE DA 900 X 1.800 mm POSIZIONATA A 100 mm DA TESTATA ANTERIORE ESTERNA ED APERTURA VERSO IL POSTERIORE. PARACOLPI INTERNO IN ALLUMINIO H. 285 mm, CREMAGLIERA FERMACARICO LATO SX E DX POSIZIONATA A mm 1.000 DA PAVIMENTO CENTRO FORO, PREDISPOSIZIONE PARATIA DIVISORIA SCORREVOLE E SOLLEVABILE CON BLOCCO SU GUIDE E CON SPORTELLINO PER ALLOGGIAMENTO EVAPORATORE, RINFORZI NELLE PARETI LATERALI PER EVENTUALE MONTAGGIO SCAFFALATURA. GRUPPO FRIGORIFERO "CARRIER XARIOS 5" STRADA/RETE 380V, CLASSE ATP. FRCX